

mm- Angaben beziehen sich auf die breiteste Seite (Innenseite) des Ruders.

Werte sind zum sicheren Einfliegen mit starkem Abfangbogen und stärkeren Ausschlägen um schnell reagieren zu können, eigene erflogene Werte differieren (Schwerpunkt wandert zurück, EWD verringert sich, Ausschläge können eventuell reduziert werden).

Höhenruder:	17mm
Tiefenruder:	15mm
Seite links/ rechts:	max. mm

Tragfläche links/ rechts:

Querruder außen nach oben:	-12mm
Querruder außen nach unten:	-5mm
Querruder innen nach oben:	-10mm
Querruder innen nach unten:	-4mm
Wölbklappe außen nach oben:	-5mm
Wölbklappe außen nach unten:	-2mm
Wölbklappe innen nach oben:	-2mm
Wölbklappe innen nach unten:	-1mm

Tragfläche wölben:

Querruder außen für Verwölben nach oben:	0mm
Querruder außen für Verwölben nach unten:	1mm
Querruder innen für Verwölben nach oben:	0 - 1mm
Querruder innen für Verwölben nach unten:	2 - 3mm
Wölbklappe außen nach oben:	0 - 2mm
Wölbklappe außen nach unten:	4 - 5mm
Wölbklappe innen nach oben:	0 - 2mm
Wölbklappe innen nach unten:	5 - 7mm
Schwerpunkt ab Nasenleiste:	ab 99/100mm
EWD:	0.8 bis 0.7°