

Einstellwerte:

Maßangaben beziehen sich auf die breiteste Seite (Innenseite) des Ruders.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Höhenruder nach oben:  | 15mm            |
| Höhenruder nach unten: | 14mm            |
| Seite links/ rechts:   | maximal möglich |

Kurvenflug:

|                        |      |
|------------------------|------|
| Querruder nach oben:   | 15mm |
| Querruder nach unten:  | 7mm  |
| Wölbklappe nach oben:  | 6mm  |
| Wölbklappe nach unten: | 7mm  |

Querruder und Wölbklappe bei Ausschlag nach unten in einer Linie  
Seite nicht zumischen, fördert Pendeln nach Wende

Verwölben:

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Wölbklappe nach oben:               | 2mm   |
| Wölbklappe nach unten:              | 3mm   |
| Querruder für Verwölben nach oben:  | 1.5mm |
| Querruder für Verwölben nach unten: | 2mm   |

Butterfly:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tiefe (Höhenruder nach unten) | 5mm   |
| Querruder nach oben:          | 9.5mm |
| Wölbklappe nach unten:        | 33mm  |

Schwerpunkt mit elektronischer Waage 94mm

EWD: 0.5°

DI(FH) Daniel Lesky, LeskyComposite

[www.leskycomposite.at](http://www.leskycomposite.at)