

Angaben beziehen sich auf die breiteste Seite (Innenseite) des Ruders.

Höhenruder:	18
Tiefenruder:	16
Expo:	25%

Seite links/ rechts: max.

Tragfläche quer:

Querruder außen nach oben:	20
Querruder außen nach unten:	7
Querruder innen nach oben:	15
Querruder innen nach unten:	5

Wölbklappe außen nach oben:	7
Wölbklappe außen nach unten:	3
Wölbklappe innen nach oben:	3
Wölbklappe innen nach unten:	1

Expo: 15%

Tragfläche wölben:

Querruder außen nach oben:	0 - 1
Querruder außen nach unten:	1 - 2
Querruder innen nach oben:	0 - 1
Querruder innen nach unten:	3 - 4

Wölbklappe außen nach oben:	0 - 1
Wölbklappe außen nach unten:	4 - 5
Wölbklappe innen nach oben:	0 - 1
Wölbklappe innen nach unten:	5 - 7

Schwerpunkt ab Nasenleiste: 102 bis 104
 EWD: 61.2 (Rumpf auf Ebene, Abstand bis Mitte Höhenleitwerk)

Butterfly:

Querruder außen:	0, im Strak
Querruder innen nach oben:	24
Wölbklappe außen nach unten:	35
Wölbklappe innen nach unten:	45
Tiefenruder:	8